

Referencia. Reference.

273212

Categoría. Category

LUMINARIAS

## HORIZON



## Descripción. Light Source.

Horizon es una luminaria led de interior (IP40) ideal como simple elemento decorativo o como alternativa para espacios donde haya obstáculos como alturas o inclinaciones. Su diseño lineal es ajustable en diferentes medidas y permite giros en cualquier dirección, haciendo una luminaria completamente adaptable, única y polivalente.

Disponible en potencias de 62W, 75W, 94W y 189W, con 230VAC y un PF>0,9, Horizon cuenta con la certificación CRI>90 que reproduce de fielmente los colores y está disponible en tres de temperaturas de color de 2.700K (95lm/W), 3.000K (98lm/W), 4.000K (100lm/W) para ajustarse a cada espacio y momento del día.

Horizon incluye un driver externo que se suministra con una pequeña base empotrable, tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Horizon is an indoor LED luminaire (IP40) ideal as a simple decorative element or as an alternative for spaces where there are obstacles such as heights or inclinations. Its linear design is adjustable in different sizes and allows turns in any direction, making it a completely adaptable, unique and versatile luminaire.

Available in 62W, 75W, 94W and 189W powers, with 230VAC and PF>0.9, Horizon is CRI>90 certified for true color rendering and is available in three color temperatures of 2.700K (95lm/W), 3.000K (98lm/W), 4.000K (100lm/W) to suit every space and time of day.

Horizon includes an external driver supplied with a small recessed base, has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

## Fuente de Luz. Light Source.


Potencia.	Power.	216
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	20520 Lm
Eficacia Lumínica.	Light Effectiveness.	95 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	100%
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	20520 Lm
Difusor	Diffuser	-
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	120°
Regulación	Dimmable.	ON/OFF
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	II
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

## Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	FLEXIBLE
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L80 B20
Largo	Long.	15000
Ancho	Width.	200
Alto	High	200
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	8,20
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker

## Dimensiones. Dimensions.



Color

NEGRO  
BLACK

## Incluye. Includes.