

Referencia. Reference.

272212

Categoría. Category

LUMINARIAS

## HORIZON



## Descripción. Light Source.

Horizon es una luminaria led de interior (IP40) ideal como simple elemento decorativo o como alternativa para espacios donde haya obstáculos como alturas o inclinaciones. Su diseño lineal es ajustable en diferentes medidas y permite giros en cualquier dirección, haciendo una luminaria completamente adaptable, única y polivalente.

Disponible en potencias de 62W, 75W, 94W y 189W, con 230VAC y un PF>0,9, Horizon cuenta con la certificación CRI>90 que reproduce de fielmente los colores y está disponible en tres de temperaturas de color de 2.700K (95lm/W), 3.000K (98lm/W), 4.000K (100lm/W) para ajustarse a cada espacio y momento del día.

Horizon incluye un driver externo que se suministra con una pequeña base empotrable, tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Horizon is an indoor LED luminaire (IP40) ideal as a simple decorative element or as an alternative for spaces where there are obstacles such as heights or inclinations. Its linear design is adjustable in different sizes and allows turns in any direction, making it a completely adaptable, unique and versatile luminaire.

Available in 62W, 75W, 94W and 189W powers, with 230VAC and PF>0.9, Horizon is CRI>90 certified for true color rendering and is available in three color temperatures of 2.700K (95lm/W), 3.000K (98lm/W), 4.000K (100lm/W) to suit every space and time of day.

Horizon includes an external driver supplied with a small recessed base, has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

## Fuente de Luz. Light Source.


|                       |                      |               |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| Potencia.             | Power.               | 144           |
| Tensión.              | Voltage.             | 220 - 240 VAC |
| Frecuencia.           | Frequency.           | 50/60Hz       |
| Flujo Luminoso.       | Lumens.              | 13680 Lm      |
| Eficacia Lumínica.    | Light Effectiveness. | 95 Lm/W       |
| Eficiencia Óptica     | Optical Efficiency   | 100%          |
| Flujo Luminoso Real   | Actual Luminous Flux | 13680 Lm      |
| Difusor               | Diffuser             | -             |
| Temperatura de Color. | Color Temperature.   | 2700K         |
| CRI                   | IRC                  | 90            |
| Ángulo lumínico.      | Beam Angles.         | 120°          |
| Regulación            | Dimmable.            | ON/OFF        |
| UGR                   | UGR                  | >22           |
| MacAdam ELIPSE.       | MacAdam ELIPSE.      | 3 STEP        |
|                       |                      | One Bin       |
| Índice de protección. | Protection Index.    | 20            |
| Clase                 | Clase                | II            |
| IK                    | IK                   | IK-04         |
| Horas de Vida         | Hours of Life,       | 50000         |
| Garantía              | Warranty.            | 5 AÑOS        |
| PF                    | FP                   | 0,94          |

## Datos Técnicos Data Sheet.

|                  |                  |          |
|------------------|------------------|----------|
| PCB              | PCB              | FLEXIBLE |
| Adhesivo Termico | Thermal Adhesive | SI       |
| L.B.             | L.B.             | L80 B20  |
| Largo            | Long.            | 1000     |
| Ancho            | Width.           | 200      |
| Alto             | High             | 200      |
| Diametro         | Diameter.        | -        |
| Peso             | Net Weight.      | 5,00     |
| Material.        | Material.        | ALUMINIO |

No Flicker

## Dimensiones. Dimensions.



Color

NEGRO  
BLACK

## Incluye. Includes.

-  
-  
-  
-  
-