

Referencia. Reference.

745472

Categoría. Category

LUMINARIAS

KAA LINE



Dimensiones. Dimensions.



Color

NEGRO
BLACK

Incluye. Includes.

Descripción. Light Source.

Kaa Line es una luminaria led de interior (IP40) de diseño único y singular en función de las necesidades y gustos del usuario. Es ideal para instalarse en espacios que requieran un toque moderno y dinámico. Su flexibilidad y libre personalización logran crear un ambiente fresco e innovador satisfaciendo todas las necesidades de la iluminación decorativa y ambiental.

Con potencias de 30W, 60W y 100W con 230VAC y un PF>0,9, Kaa Line cuenta con la certificación CRI>90 que reproduce de fielmente los colores y está disponible en una amplia gama de temperaturas de color de 2.400K (60lm/W), 2.700K (65lm/W), 3.000K (69lm/W), 4.000K (73lm/W), RGBW (41lm/W), 2700-5500K (70lm/W) para cumplir con todas las necesidades de iluminación.

Kaa Line incluye un driver externo que se suministra con una pequeña base empotrable y es compatible con los sistemas Casambi, Tuya, Dalí 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad según el espacio y la zona a iluminar, asegurando un confort y bienestar lumínico.

Kaa Line tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Kaa Line is an indoor LED luminaire (IP40) with a unique and singular design according to the needs and tastes of the user. It is ideal for installation in spaces that require a modern and dynamic touch. Its flexibility and free customization create a fresh and innovative atmosphere, satisfying all the needs of decorative and ambient lighting.

With 30W, 60W and 100W powers, 230VAC and PF>0.9, Kaa Line is CRI>90 certified for true color rendering and is available in a wide range of color temperatures of 2.400K (60lm/W), 2.700K (65lm/W), 3.000K (69lm/W), 4.000K (73lm/W), RGBW (41lm/W), 2.700-5.500K (70lm/W) to meet all lighting needs.

Kaa Line includes an external driver supplied with a small recessed base and is compatible with Casambi, Tuya, Dalí 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity according to the space and the area to be illuminated, ensuring lighting comfort and well-being.

Kaa Line has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	100 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	7300 Lm
Eficacia Lumínica.	Light Effectiveness.	73 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	1
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	7300 Lm
Difusor	Diffuser	FLEXIBLE
Temperatura de Color.	Color Temperature.	4000K
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	360°
Regulación	Dimmable.	TUYA
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	I
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	50000
Largo	Long.	2500
Ancho	Width.	30
Alto	High	30
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	6,8
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker