

Referencia. Reference.

761221

Categoría. Category

LUMINARIAS

KAA



## Dimensiones. Dimensions.



Color

BLANCO  
WHITE

## Incluye. Includes.

## Descripción. Light Source.

Kaa es una luminaria led de interior (IP40) totalmente personalizable. Gracias a su flexibilidad el usuario puede crear formas y composiciones únicas, consiguiendo una luminaria ajustada a sus gustos y necesidades.

Disponible en potencias de 90W, 180W y 300W con 230VAC y un PF>0,9, Kaa cuenta con la certificación CRI>90 que reproduce de fielmente los colores y está disponible en una amplia gama de temperaturas de color de 2.400K (60lm/W), 2.700K (65lm/W), 3.000K (69lm/W), 4.000K (73lm/W), RGBW (41lm/W), 2.700-5.500K (70lm/W) para poder cumplir con todas las necesidades de iluminación.

Kaa incluye un driver externo y es compatible con los sistemas Casambi, Tuya, Dalí 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad según el espacio y la zona a iluminar, asegurando un confort y bienestar lumínico.

Kaa tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Kaa is a fully customizable indoor LED luminaire (IP40). Thanks to its flexibility, the user can create unique shapes and compositions, achieving a luminaire tailored to their tastes and needs.

Available in 90W, 180W and 300W powers with 230VAC and PF>0.9, Kaa is CRI>90 certified to faithfully reproduce colors and is available in a wide range of color temperatures of 2.400K (60lm/W), 2.700K (65lm/W), 3.000K (69lm/W), 4.000K (73lm/W), RGBW (41lm/W), 2.700-5.500K (70lm/W) in order to meet all lighting needs.

Kaa includes an external driver and is compatible with Casambi, Tuya, Dalí 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity according to the space and the area to be illuminated, ensuring lighting comfort and well-being.

Kaa has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

## Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	90
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	5850 Lm
Eficacia Lumínica.	Light Effectiveness.	65 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	100%
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	5850 Lm
Difusor	Diffuser	-
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	360°
Regulación	Dimmable.	DALI
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

## Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	FLEXIBLE
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L80 B20
Largo	Long.	1500
Ancho	Width.	300
Alto	High	41
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	6,91
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker