

Referencia. Reference.

761751

Categoría. Category

LUMINARIAS

KAA



Dimensiones. Dimensions.



Color

BLANCO
WHITE

Incluye. Includes.

Descripción. Light Source.

Kaa es una luminaria led de interior (IP40) totalmente personalizable. Gracias a su flexibilidad el usuario puede crear formas y composiciones únicas, consiguiendo una luminaria ajustada a sus gustos y necesidades.

Disponible en potencias de 90W, 180W y 300W con 230VAC y un PF>0,9, Kaa cuenta con la certificación CRI>90 que reproduce de fielmente los colores y está disponible en una amplia gama de temperaturas de color de 2.400K (60lm/W), 2.700K (65lm/W), 3.000K (69lm/W), 4.000K (73lm/W), RGBW (41lm/W), 2.700-5.500K (70lm/W) para poder cumplir con todas las necesidades de iluminación.

Kaa incluye un driver externo y es compatible con los sistemas Casambi, Tuya, Dalí 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad según el espacio y la zona a iluminar, asegurando un confort y bienestar lumínico.

Kaa tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Kaa is a fully customizable indoor LED luminaire (IP40). Thanks to its flexibility, the user can create unique shapes and compositions, achieving a luminaire tailored to their tastes and needs.

Available in 90W, 180W and 300W powers with 230VAC and PF>0.9, Kaa is CRI>90 certified to faithfully reproduce colors and is available in a wide range of color temperatures of 2.400K (60lm/W), 2.700K (65lm/W), 3.000K (69lm/W), 4.000K (73lm/W), RGBW (41lm/W), 2.700-5.500K (70lm/W) in order to meet all lighting needs.

Kaa includes an external driver and is compatible with Casambi, Tuya, Dalí 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity according to the space and the area to be illuminated, ensuring lighting comfort and well-being.

Kaa has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	90
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	6300 Lm
Eficacia Lumínica.	Light Effectiveness.	70 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	100%
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	6300 Lm
Difusor	Diffuser	-
Temperatura de Color.	Color Temperature.	RGB
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	360°
Regulación	Dimmable.	CASAMBI
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	FLEXIBLE
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L80 B20
Largo	Long.	1500
Ancho	Width.	300
Alto	High	41
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	6,91
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker