

Referencia. Reference.

389942

Categoría. Category

LUMINARIAS

## LONJA



## Dimensiones. Dimensions.



Color

NEGRO  
BLACK

## Incluye. Includes.

## Descripción. Light Source.

Lonja es un proyector led de interior (IP40) diseñado para instalarse en carril trifásico. Es ideal para instalarse en zonas de comercio gracias a su amplia variedad en temperaturas de color que buscan destacar lo mejor de cada producto.

Disponible con 22W/m de potencia y 220/240VAC, Lonja permite regular la intensidad de luz gracias a su compatibilidad con la certificación TRIAC y ofrece un CRI>90 que reproduce fielmente los colores.

Versátil y flexible, presenta tres ángulos para ajustarse a todo tipo de espacios y cuenta con un accesorio en forma de panel de abejas para evitar los deslumbramientos.

Lonja permite la personalización en cuanto a color por nuestro departamento de producción y tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Lonja is an indoor LED spotlight (IP40) designed to be installed on a three-phase track. It is ideal for installation in retail areas thanks to its wide variety of color temperatures that seek to highlight the best of each product.

Available with 22W/m of power and 220/240VAC, Lonja allows to regulate the light intensity thanks to its compatibility with the TRIAC certification and offers a CRI>90 that faithfully reproduces the colors.

Versatile and flexible, it features three angles to fit all types of spaces and has a bee-panel accessory to prevent glare.

Lonja can be customized in terms of color by our production department and has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

## Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	22W W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	1628 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	74 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	1
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	1628 Lm
Difusor	Diffuser	RIGIDO
Temperatura de Color.	Color Temperature.	CARNE BLANCA
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	36°
Regulación	Dimmable.	TRIAC
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000H
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

## Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	I
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	50000
Largo	Long.	122
Ancho	Width.	225
Alto	High	75
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	0,6
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker