

Referencia. Reference.

584422

Categoría. Category

LUMINARIAS

MINIMUS



Dimensiones. Dimensions.



Color

NEGRO
BLACK

Incluye. Includes.

Descripción. Light Source.

Minimus es una luminaria led de interior (IP40) diseñada para instalarse en superficie o suspensión. Con dimensiones reducidas, pasa desapercibida en el espacio gracias a un difusor ubicado a unos milímetros de su interior que limita la visión de la fuente luminosa y deja el protagonismo a la luz.

Con potencias de 25W, 31W, 37W y 43W, 230VAC y un PF>0,9, Minimus cuenta con la certificación CRI>90 que reproduce fielmente los colores y cuenta con temperaturas de color de 2.700K (97lm/W), 3.000K (103lm/W), 4.000K (108lm/W) que permiten transformar el espacio según se desee.

Minimus incluye un driver externo para la versión en suspensión que se suministra con una pequeña base empotrable y es compatible con los sistemas Casambi, Tuya, Dali 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad asegurando un confort y bienestar lumínico.

Minimus presenta acabados en blanco y negro con personalización en cuanto a color y ofrece una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Minimus is an indoor LED luminaire (IP40) designed for surface or suspended installation. With reduced dimensions, it goes unnoticed in the space thanks to a diffuser located a few millimeters from its interior that limits the vision of the light source and leaves the protagonism to the light.

With powers of 25W, 31W, 37W and 43W, 230VAC and PF>0,9, Minimus is certified CRI>90 that faithfully reproduces colors and has color temperatures of 2,700K (97lm/W), 3,000K (103lm/W), 4,000K (108lm/W) that allow the space to be transformed as desired.

Minimus includes an external driver for the pendant version, which is supplied with a small recessed base and is compatible with the Casambi, Tuya, Dali 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity to ensure lighting comfort and well-being.

Minimus is finished in black and white with color customization and offers an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	31,24 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	3373 Lm
Eficacia Lumínica.	Light Effectiveness.	108 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	0,8
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	2698 Lm
Difusor	Diffuser	FLEXIBLE
Temperatura de Color.	Color Temperature.	4000K
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	100°
Regulación	Dimmable.	DALI
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	I
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	50000
Largo	Long.	1420
Ancho	Width.	16
Alto	High	24,5
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	1,256637168
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker