


Referencia. Reference.

782952

Categoría. Category

LUMINARIAS

MIRROW



Dimensiones. Dimensions.



600x600mm



600x1.050mm

Color

NEGRO
BLACK

Incluye. Includes.

Descripción. Light Source.

Mirrow es una luminaria led de interior (IP40) con formas rectangulares y cuadradas diseñada para integrarse en espacios donde predominen las líneas rectas. Está disponible en dos tamaños de 600x600mm y 600x1.050mm que pueden combinarse entre sí para garantizar una buena iluminación en zonas diáfanas y amplias.

Con potencias de 85W y 94W, 230VAC y un PF>0,9, Mirrow cuenta con la certificación CRI>95 que reproduce fielmente los colores y está disponible con temperaturas de color de 2.700K (100lm/W), 3.000K (105lm/W), 4.000K (111lm/W), RGBW (100lm/W), 2.700-5.500K (105lm/W) para ajustarse a cualquier espacio y momento del día.

Mirrow incluye un driver externo que se suministra con una pequeña base empotrable y es compatible con los sistemas Casambi, Tuya, Dali 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad asegurando un confort y bienestar lumínico.

Mirrow tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Mirrow is an indoor LED luminaire (IP40) with rectangular and square shapes designed to be integrated in spaces where straight lines predominate. It is available in two sizes of 600x600mm and 600x1.050mm that can be combined together to ensure good lighting in open and spacious areas.

With powers of 85W and 94W, 230VAC and PF>0.9, Mirrow is CRI>95 certified for true color rendering and is available with color temperatures of 2,700K (100lm/W), 3,000K (105lm/W), 4,000K (111lm/W), RGBW (100lm/W), 2,700-5,500K (105lm/W) to suit any space and time of day.

Mirrow includes an external driver supplied with a small recessed base and is compatible with Casambi, Tuya, Dali 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and dimming to ensure lighting comfort and well-being.

Mirrow has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	85,7142857142857 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	8571 Lm
Eficacia Lumínica.	Light Effectiveness.	100 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	0,76
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	6513 Lm
Difusor	Diffuser	RIGIDO
Temperatura de Color.	Color Temperature.	CCT
CRI	IRC	95
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	100°
Regulación	Dimmable.	CASAMBI
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
	One Bin	
Índice de protección.	Protection Index.	40
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,97

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	I
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	50000
Largo	Long.	600
Ancho	Width.	600
Alto	High	36,5
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	1,08
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker