

Referencia. Reference.

883312

Categoría. Category

LUMINARIAS

NYNETO



Dimensiones. Dimensions.



Color

NEGRO
BLACK

Incluye. Includes.

Descripción. Light Source.

Nyneto es nuestra luminaria más pequeña. Esta luminaria led de interior (IP40) está diseñada para pasar desapercibida y fundirse con el espacio, ideal para instalaciones donde se disponga de poco espacio.

Disponible en potencias de 16W, 20W, 24W y 28W, 230VAC y un PF>0.9, Nyneto cuenta con la certificación CRI>90 que reproduce fielmente los colores y cuenta con temperaturas de color de 2.700K (56lm/W), 3.000K (61lm/W), 4.000K (66lm/W) que logran transformar el espacio y ajustarse a cada necesidad y momento del día.

Nyneto incluye un driver externo que se suministra con una pequeña base empotrable y es compatible con los sistemas Casambi, Tuya, Dali 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad asegurando un confort y bienestar lumínico.

Nyneto tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Nyneto is our smallest luminaire. This indoor LED luminaire (IP40) is designed to go unnoticed and blend in with the space, ideal for installations where space is limited.

Available in 16W, 20W, 24W and 28W powers, 230VAC and PF>0.9, Nyneto is CRI>90 certified for true color rendering and features color temperatures of 2,700K (56lm/W), 3,000K (61lm/W), 4,000K (66lm/W) that transform the space and adjust to every need and time of day.

Nyneto includes an external driver that is supplied with a small recessed base and is compatible with Casambi, Tuya, Dali 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity, ensuring comfort and lighting comfort.

Nyneto has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	16,272
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	1236 Lm
Eficacia Lumínica.	Light Effectiveness.	76 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	80%
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	988 Lm
Difusor	Diffuser	OPALINO
Temperatura de Color.	Color Temperature.	3000K
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	100°
Regulación	Dimmable.	ON/OFF
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L80 B20
Largo	Long.	1130
Ancho	Width.	10
Alto	High	12
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	0,79
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker