

Referencia. Reference.

795371


Categoría. Category

LUMINARIAS

TUBI WALL



Dimensiones. Dimensions.



Color

BLANCO
WHITE

Incluye. Includes.

Descripción. Light Source.

Tubi Wall es una luminaria led de interior (IP40) diseñada para instalarse en pared. Cuenta con un difusor cilíndrico de 270° que disipa la luz y satisface todas las necesidades de iluminación general y ambiental.

Disponible en potencias de 35W, 44W y 53W, 230VAC y un PF>0,9, Tubi Wall cuenta con la certificación CRI>95 que reproduce fielmente los colores y cuenta con temperaturas de color de 2.700K (100lm/W), 3.000K (105lm/W), 4.000K (111lm/W), RGBW (100lm/W), 2.700-5.500K (105lm/W) que se ajustan a cada ocasión y el momento del día.

Tubi Wall incluye un driver interno y es compatible con los sistemas Casambi, Tuya, Dali 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad asegurando un confort y bienestar lumínico.

Tubi Wall tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Tubi Wall is an indoor LED luminaire (IP40) designed for wall installation. It has a 270° cylindrical diffuser that dissipates light and satisfies all general and ambient lighting needs.

Available in 35W, 44W and 53W powers, 230VAC and PF>0.9, Tubi Wall is CRI>95 certified for true color rendering and features color temperatures of 2,700K (100lm/W), 3,000K (105lm/W), 4,000K (111lm/W), RGBW (100lm/W), 2,700-5,500K (105lm/W) to suit every occasion and time of day.

Tubi Wall includes an internal driver and is compatible with Casambi, Tuya, Dali 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and dimming to ensure lighting comfort and well-being.

Tubi Wall has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	53
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	5565 Lm
Eficacia Lumínica.	Light Effectiveness.	105 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	80%
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	4452 Lm
Difusor	Diffuser	OPALINO
Temperatura de Color.	Color Temperature.	3000K
CRI	IRC	95
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	155°
Regulación	Dimmable.	TUYA
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	40
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L80 B20
Largo	Long.	1690
Ancho	Width.	109
Alto	High	62
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	2,54
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker