

Referencia. Reference.

132313


Categoría. Category

LUMINARIAS

ZERO XL



Dimensiones. Dimensions.



Color

GRIS
GREY

Incluye. Includes.

EQUIPO INCLUIDO

FLORON DE CONEXIONES

4 TENSORES

-

-

Descripción. Light Source.

Zero XL es una luminaria LED de interior (IP40) diseñada en forma circular que eleva y dota de elegancia cualquier espacio. Permite crear composiciones con más de una luminaria a diferentes alturas, por lo que es ideal para instalarse como elemento decorativo e innovador en espacios amplios y abiertos.

Con potencias de 78W y 105W, con 230VAC y un PF>0,9, Zero XL cuenta con la certificación CRI>80 que reproduce de forma óptima los colores y está disponible en dos temperaturas de color de 3.000K (75lm/W), 4.000K (79lm/W) para poder conseguir el ambiente adecuado en cada espacio. Zero XL incluye un driver externo y es compatible con los sistemas Casambi, Dali 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad según el espacio y la zona a iluminar, asegurando un confort y bienestar lumínico.

Zero XL está disponible en blanco, negro y gris tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Zero XL is an indoor LED luminaire (IP40) designed in a circular shape that elevates and adds elegance to any space. It allows creating compositions with more than one luminaire at different heights, making it ideal for installation as a decorative and innovative element in large and open spaces.

With powers of 78W and 105W, 230VAC and PF>0.9, this luminaire is CRI>80 certified for optimum color rendering and is available in two color temperatures of 3.000K (75lm/W), 4.000K (79lm/W) to achieve the right ambience in every space. Zero XL includes an external driver and is compatible with Casambi, Dali 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity according to the space and the area to be illuminated, ensuring lighting comfort and well-being.

Zero XL is available in white, black and gray and has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	78
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	7410 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	95 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	80%
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	5928 Lm
Difusor	Diffuser	OPALINO
Temperatura de Color.	Color Temperature.	3000K
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	100°
Regulación	Dimmable.	ON/OFF
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,97

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L80 B20
Largo	Long.	640
Ancho	Width.	640
Alto	High	90
Diametro	Diameter.	640
Peso	Net Weight.	5,40
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker