

BLABER ATMOS SLIM Ø400 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT NEGRO

BLABER ATMOS SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	45°
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,63
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ATMOS SLIM Ø400 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT NEGRO

BLABER ATMOS SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,63
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ATMOS SLIM Ø520 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT NEGRO

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ATMOS SLIM Ø520 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT NEGRO

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ATMOS SLIM Ø700 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT NEGRO

BLABER ATMOS SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	45°
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ATMOS SLIM Ø700 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT NEGRO

BLABER ATMOS SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	45°
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ATMOS SLIM Ø400 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT GRIS

BLABER ATMOS SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	45°
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,63
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ATMOS SLIM Ø400 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT GRIS

BLABER ATMOS SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	45°
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,63
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ATMOS SLIM Ø520 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT GRIS

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ATMOS SLIM Ø520 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT GRIS

BLABER ATMOS SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	45°
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ATMOS SLIM Ø700 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT GRIS

BLABER ATMOS SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	45°
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ATMOS SLIM Ø700 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT GRIS

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ATMOS SLIM Ø400 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT NARANJA

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,63
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ATMOS SLIM Ø400 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT NARANJA

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,63
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ATMOS SLIM Ø520 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT NARANJA

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ATMOS SLIM Ø520 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT NARANJA

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ATMOS SLIM Ø700 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT NARANJA

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ATMOS SLIM Ø700 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT NARANJA

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ATMOS SLIM Ø400 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT AZUL

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,63
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ATMOS SLIM Ø400 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT AZUL

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,63
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ATMOS SLIM Ø700 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT AZUL

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ATMOS SLIM Ø700 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT AZUL

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ATMOS SLIM Ø800 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT AZUL

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ATMOS SLIM Ø800 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT AZUL

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ATMOS SLIM Ø400 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT AMARILLO

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,63
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ATMOS SLIM Ø400 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT AMARILLO

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,63
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ATMOS SLIM Ø700 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT AMARILLO

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ATMOS SLIM Ø700 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT AMARILLO

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ATMOS SLIM Ø800 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT AMARILLO

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ATMOS SLIM Ø800 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT AMARILLO

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ATMOS SLIM Ø400 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT BEIGE

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,63
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ATMOS SLIM Ø400 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT BEIGE

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,63
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ATMOS SLIM Ø520 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT BEIGE

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ATMOS SLIM Ø520 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT BEIGE

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ATMOS SLIM Ø700 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT BEIGE

BLABER ATMOS
SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	45º
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ATMOS SLIM Ø700 6W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 2700K-4000K
PET FELT BEIGE

BLABER ATMOS SLIM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	456 lm
Eficacia (lm/W)	76 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	45°
Temperatura de color (K)	2700K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	II

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE

