

BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BLACK



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
2700K-6500K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1995 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BLACK



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6080 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BLACK



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BLACK



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

BLACK



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BLACK



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8170 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12255 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BLACK



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1995 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6080 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BLACK



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BLACK



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8170 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BLACK



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BLACK



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NEGRO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12255 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

GREY



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

GREY



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
2700K-6500K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1995 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

GREY



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6080 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

GREY



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8170 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12255 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

GREY



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1995 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

GREY



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6080 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

GREY



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8170 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

GREY



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT GRIS

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12255 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

ORANGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

ORANGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

ORANGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
2700K-6500K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1995 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

ORANGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6080 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

ORANGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

ORANGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8170 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12255 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

ORANGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1995 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6080 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

ORANGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8170 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT NARANJA

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12255 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
2700K-6500K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1995 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BLUE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

BLUE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6080 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8170 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12255 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1995 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BLUE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6080 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8170 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AZUL

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12255 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
2700K-6500K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1995 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6080 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8170 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12255 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1995 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6080 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8170 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT AMARILLO

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12255 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BEIGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BEIGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED CASAMBI
2700K-6500K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1995 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BEIGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

BEIGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

BEIGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

BEIGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BEIGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BEIGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6080 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8170 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12255 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1911 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BEIGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

BEIGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2016 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BEIGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED ON/OFF
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	2163 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 21W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	21W
Flujo luminoso (lm)	1995 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,27
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	2,9
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	5824 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6144 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6592 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 595x595mm 64W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	64W
Flujo luminoso (lm)	6080 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	3,55
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	3913 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4128 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4429 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 43W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4085 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	5,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	7826 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8256 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



1.195x595mm



595x595mm



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8858 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 86W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	86W
Flujo luminoso (lm)	8170 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	8,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	11739 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12384 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	13287 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER EVO 1195x595mm 129W ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xLÍNEA LED
CASAMBI 2700K-6500K PET FELT BEIGE

BLABER EVO

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	129W
Flujo luminoso (lm)	12255 lm
Eficacia (lm/W)	95 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	10,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE

