

BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
3000K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

BLACK



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
4000K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Color/Acabados

BLACK



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

BLACK



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 2700K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 3000K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 3000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 2700K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 3000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 3000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT NEGRO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BLACK



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
2700K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
3000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
3000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Color/Acabados

GREY



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
4000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Color/Acabados

GREY



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
2700K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
3000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
3000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

GREY



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Color/Acabados

GREY



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Color/Acabados

GREY



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 2700K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 3000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 3000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 4000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 2700K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 3000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 3000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 4000K PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 4000K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT GRIS

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Color/Acabados

GREY



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
2700K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

ORANGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
3000K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
4000K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
4000K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

ORANGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

ORANGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
2700K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Color/Acabados

ORANGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
4000K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

ORANGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

ORANGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

ORANGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 2700K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 2700K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 3000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT NARANJA

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT AZUL

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Color/Acabados

BLUE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K PET FELT AZUL

## BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT AZUL

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT AZUL

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Color/Acabados

BLUE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
4000K PET FELT AZUL

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT AZUL

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Color/Acabados

BLUE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 2700K PET FELT AZUL

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 3000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 4000K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
3000K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
4000K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

YELLOW



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

YELLOW



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

YELLOW



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

YELLOW



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT AMARILLO

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
2700K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
3000K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5936 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
3000K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	6784 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	7208 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 595x595mm 53W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	53W
Flujo luminoso (lm)	5565 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	595 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	4,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 3000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 3000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 4000K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 2700K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8960 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
3000K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 3000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 3000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10240 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI  
4000K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
PUSH 4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 4000K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	10880 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT BEIGE

## BLABER MIRROW

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MIRROW 1195x595mm 80W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º  
TUYA 2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER MIRROW

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	80W
Flujo luminoso (lm)	8400 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1195 x 595 x -
Peso del artículo (kg)	6,78
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE

