

BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GRAY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO
DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO
DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

GREY



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO
DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2310 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	2520 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø520 35W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3,2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT GRISBLABER ZERO
DIRECT**Producto**

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO
DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3630 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø800 55W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	2750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø800 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	4,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO
DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO DIRECT Ø1200 75W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO DIRECT

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	75W
Flujo luminoso (lm)	3750 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1200 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	6,05
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY

