

BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BLACK



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BLACK



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

GREY



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

GREY



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

GREY



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

GREY



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT GRISBLABER ZERO IN
XL**Producto**

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø250/280x41mm



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø250/280x41mm



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø250/280x41mm



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø250/280x41mm



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø250/280x41mm



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø250/280x41mm



Ø400/700/1.000mm



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø250/280x41mm



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø250/280x41mm



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø250/280x41mm



Ø400/700/1.000mm



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 37W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 18W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BEIGE



Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER ZERO IN XL Ø400 26W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 65W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 32W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø700 44W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
3000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 94W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
4000K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 47W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN
XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º
CASAMBI 2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER ZERO IN XL Ø1000 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER ZERO IN XL

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE

