

EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º ON/OFF 2700K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	936 lm
Eficacia (lm/W)	104 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

WHITE



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º TRIAC 2700K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	936 lm
Eficacia (lm/W)	104 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

WHITE



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º ON/OFF 3000K  
BLANCO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	981 lm
Eficacia (lm/W)	109 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º TRIAC 3000K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	981 lm
Eficacia (lm/W)	109 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

WHITE



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º ON/OFF 4000K  
BLANCO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	1089 lm
Eficacia (lm/W)	121 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º TRIAC 4000K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	1089 lm
Eficacia (lm/W)	121 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

WHITE



Equipment



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º ON/OFF 2700K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	104 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

WHITE



Equipment



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º TRIAC 2700K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	104 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



Equipment





EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º ON/OFF 3000K  
BLANCO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1962 lm
Eficacia (lm/W)	109 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º TRIAC 3000K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1962 lm
Eficacia (lm/W)	109 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

WHITE



Equipment



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º ON/OFF 4000K  
BLANCO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	2178 lm
Eficacia (lm/W)	121 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º TRIAC 4000K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	2178 lm
Eficacia (lm/W)	121 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

WHITE



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º ON/OFF 2700K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	936 lm
Eficacia (lm/W)	104 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

WHITE



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º TRIAC 2700K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	936 lm
Eficacia (lm/W)	104 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º ON/OFF 3000K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	981 lm
Eficacia (lm/W)	109 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º TRIAC 3000K  
BLANCO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	981 lm
Eficacia (lm/W)	109 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º ON/OFF 4000K  
BLANCO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	1089 lm
Eficacia (lm/W)	121 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º TRIAC 4000K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	1089 lm
Eficacia (lm/W)	121 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



Equipment



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º ON/OFF 2700K  
BLANCO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	104 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º TRIAC 2700K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	104 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

WHITE



Equipment



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º ON/OFF 3000K  
BLANCO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1962 lm
Eficacia (lm/W)	109 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º TRIAC 3000K  
BLANCO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1962 lm
Eficacia (lm/W)	109 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º ON/OFF 4000K  
BLANCO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	2178 lm
Eficacia (lm/W)	121 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º TRIAC 4000K  
BLANCO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	2178 lm
Eficacia (lm/W)	121 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

WHITE



Equipment





EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º ON/OFF 2700K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	819 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º TRIAC 2700K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	819 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º ON/OFF 3000K  
NEGRO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	864 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º TRIAC 3000K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	864 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º ON/OFF 4000K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	927 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º TRIAC 4000K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	927 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º ON/OFF 2700K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1638 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º TRIAC 2700K  
NEGRO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1638 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º ON/OFF 3000K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1728 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º TRIAC 3000K  
NEGRO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1728 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º ON/OFF 4000K  
NEGRO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1854 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS NEGRAS 60º TRIAC 4000K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1854 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º ON/OFF 2700K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	819 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º TRIAC 2700K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	819 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º ON/OFF 3000K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	864 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º TRIAC 3000K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	864 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment





EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º ON/OFF 4000K  
NEGRO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	927 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



EVO MINI TRACK 310mm 9W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º TRIAC 4000K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	9W
Flujo luminoso (lm)	927 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	310 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º ON/OFF 2700K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1638 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º TRIAC 2700K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1638 lm
Eficacia (lm/W)	91 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º ON/OFF 3000K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1728 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º TRIAC 3000K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1728 lm
Eficacia (lm/W)	96 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1




Color/Acabados

BLACK



Equipment



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º ON/OFF 4000K  
NEGRO MATE

EVO MINI TRACK

Producto	
Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1854 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



EVO MINI TRACK 590mm 18W CARRIL LAMAS BLANCAS 60º TRIAC 4000K  
NEGRO MATE

## EVO MINI TRACK

### Producto

Subcategoría	CARRIL
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	1854 lm
Eficacia (lm/W)	103 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TRIAC

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	590 x 28 x -
Peso del artículo (kg)	1,37
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

