

URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2625 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2625 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2625 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2625 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2625 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2800 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2800 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2800 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2800 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2800 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3255 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3255 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3255 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3255 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3255 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3472 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3472 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3472 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3472 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3472 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3658 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3658 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3658 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3658 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3658 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	3885 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	3885 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	3885 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	3885 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	3885 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4144 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4144 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4144 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4144 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4144 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4366 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4366 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4366 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4366 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4366 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5074 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5074 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5074 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5074 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5074 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	5775 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	5775 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	5775 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	5775 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6160 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6160 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6160 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6160 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 3000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6160 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT WHITE

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6490 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6490 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6490 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6490 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 4000K MATT  
WHITE

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6490 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2625 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2625 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2625 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2625 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2625 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2800 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2800 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2800 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2800 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2800 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN ASYMM E 1130mm 25W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3255 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3255 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3255 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3255 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3255 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3472 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3472 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3472 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3472 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3472 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3658 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3658 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3658 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3658 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1410mm 31W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	31W
Flujo luminoso (lm)	3658 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K  
MATT BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	3885 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	3885 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	3885 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	3885 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	3885 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4144 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4144 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4144 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4144 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4144 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4366 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4366 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4366 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4366 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1690mm 37W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	4366 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K  
MATT BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5074 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5074 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5074 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5074 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 1970mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5074 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	5775 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	5775 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	5775 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	5775 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	5775 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6160 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6160 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6160 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6160 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 3000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6160 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6490 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6490 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6490 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT BLACK

## URBAN ASYMM E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6490 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN ASYMM E 2530mm 55W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 4000K MATT  
BLACK

URBAN ASYMM E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	55W
Flujo luminoso (lm)	6490 lm
Eficacia (lm/W)	118 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 58 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

