

URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI 2700K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH 2700K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI 3000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH 3000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI 4000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH 4000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI 2700K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH 2700K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI 3000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH 3000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI 4000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH 4000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI 2700K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH 2700K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI 3000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH 3000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI 4000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH 4000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI 2700K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH 2700K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI 3000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH 3000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI 4000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH 4000K
MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS BLANCAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI 2700K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH 2700K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI 3000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH 3000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI 4000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH 4000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI 2700K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH 2700K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI 3000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH 3000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI 4000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH 4000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI 2700K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH 2700K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI 3000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH 3000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI 4000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH 4000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	2,71
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI 2700K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH 2700K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI 3000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH 3000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI 4000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH 4000K
MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3192 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3640 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 28W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	28W
Flujo luminoso (lm)	3808 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4788 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5460 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 42W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	6384 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7280 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1130mm 56W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	56W
Flujo luminoso (lm)	7616 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,26
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	9576 lm
Eficacia (lm/W)	114 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	10920 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º ON/OFF
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º DALI
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º PUSH
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN FLY E 1690mm 84W ENCASTRAR LAMAS NEGRAS 50º CASAMBI
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN FLY E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	84W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	50º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,38
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

