

URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

Producto	
Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 5000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 5000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 5000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

Producto	
Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 5000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
2700K-5500K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3675 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K-5500K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3675 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

Producto	
Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 5000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

Producto	
Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 5000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 5000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
2700K-5500K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K-5500K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

Producto	
Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT WHITE

URBAN WORK E

Producto	
Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 5000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 5000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 5000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 5000K  
MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
2700K-5500K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5355 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K-5500K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5355 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 5000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 5000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 5000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 5000K  
MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
2700K-5500K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6195 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K-5500K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6195 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K  
MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

Producto	
Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

Producto	
Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

Producto	
Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 5000K  
MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 5000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 5000K MATT  
WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 5000K  
MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
3000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
3000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 5000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
3000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
3000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 5000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
3000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
3000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 5000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
3000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
3000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 5000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 5000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
2700K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH  
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 2700K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
3000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH  
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 3000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH  
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 4000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 5000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH  
C/EMERGENCIA 5000K MATT WHITE

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 5000K MATT WHITE

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE





URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 5000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 5000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 5000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 5000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
2700K-5500K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3675 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K-5500K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3675 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,08
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 5000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 5000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 5000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 5000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
2700K-5500K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K-5500K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4515 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,78
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 5000K  
MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 5000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 5000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 5000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
2700K-5500K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5355 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K-5500K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5355 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,48
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 5000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 5000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 5000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 5000K  
MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
2700K-5500K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6195 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º TUYA 2700K-5500K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6195 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,18
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 2700K  
MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 2700K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 2700K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 2700K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 3000K  
MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 3000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 3000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 3000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 4000K  
MATT BLACK


URBAN WORK E

Producto	
Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 4000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 4000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 4000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF 5000K  
MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI 5000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH 5000K MATT  
BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI 5000K  
MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	6,58
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	3920 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
3000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
3000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 5000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1130mm 35W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	3,83
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	4816 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
3000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
3000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5504 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 5000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1410mm 43W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	43W
Flujo luminoso (lm)	5848 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	4,53
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5712 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
3000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
3000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 5000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1690mm 51W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	6608 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
3000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
3000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	7552 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 5000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH C/EMERGENCIA  
5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 1970mm 59W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 5000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8024 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	5,93
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH  
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 2700K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	10864 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
3000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH  
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 3000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	12416 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK





URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH  
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 4000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º ON/OFF  
C/EMERGENCIA 5000K MATT BLACK

## URBAN WORK E

### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF C/EMERGENCIA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º DALI C/EMERGENCIA  
5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º PUSH  
C/EMERGENCIA 5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



URBAN WORK E 2530mm 97W ENCASTRAR OPAL 102º CASAMBI  
C/EMERGENCIA 5000K MATT BLACK

URBAN WORK E

#### Producto

Subcategoría	ENCASTRAR
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	97W
Flujo luminoso (lm)	13192 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	102º
Temperatura de color (K)	5000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI C/EMERGENCIA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2530 x 75 x -
Peso del artículo (kg)	7,33
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

