

VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 2700K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 2700K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 3000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 3000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 4000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 4000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	1650 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA RGBW(2700K)
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	1650 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K-5500K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 2700K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 2700K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 3000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 3000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 4000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 4000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA RGBW(2700K)
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K-5500K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 2700K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 2700K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 3000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 3000K MATT
WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 3000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 4000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 4000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	2550 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA RGBW(2700K)
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	2550 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K-5500K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 2700K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 2700K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 3000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 3000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 4000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 4000K MATT
WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 4000K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA RGBW(2700K)
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	5900 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K-5500K
MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	5900 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	1650 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	1650 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	2550 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	2550 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	5900 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	5900 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	1650 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	1650 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	2550 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	2550 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 3000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 4000K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA RGBW(2700K) MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	5900 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K-5500K MATT WHITE

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	5900 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

WHITE



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 2700K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 2700K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 2700K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 2700K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 3000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 3000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 3000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 3000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 3000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 4000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 4000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 4000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 4000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 4000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	1650 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA RGBW(2700K)
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	1650 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K-5500K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 2700K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 2700K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 2700K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 2700K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 3000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 3000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 3000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 3000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 3000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 4000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 4000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 4000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 4000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 4000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA RGBW(2700K)
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K-5500K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 2700K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 2700K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 2700K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 2700K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 3000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 3000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 3000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 3000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 3000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 4000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 4000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 4000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 4000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 4000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	2550 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA RGBW(2700K)
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	2550 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K-5500K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 2700K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 2700K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 2700K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 2700K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 3000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 3000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 3000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 3000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 3000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º ON/OFF 4000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º DALI 4000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º PUSH 4000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI 4000K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 4000K MATT
BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA RGBW(2700K)
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º CASAMBI
2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	5900 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE OPAL 90º TUYA 2700K-5500K
MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	5900 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	90º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	1650 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	1650 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	2550 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	2550 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
ON/OFF 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º DALI
4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º PUSH
4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º
CASAMBI 2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	5900 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE MICROPRISMATICO 70º TUYA
2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	5900 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	70º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	4950 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5115 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	5280 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	1650 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	1650 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 33W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,1
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6510 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	2100 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 42W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	42W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,36
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7650 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	7905 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	8160 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	2550 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1130mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	2550 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1690mm 51W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1690 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,58
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	8850 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 3000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9145 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
ON/OFF 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
DALI 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
PUSH 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 4000K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	9440 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1410mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA RGBW(2700K) MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	2950 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
CASAMBI 2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	5900 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK



VISION 1970mm 59W COLGANTE/SUPERFICIE NEGRO ANTIRREFLEJANTE
TUYA 2700K-5500K MATT BLACK

Producto

Subcategoría	COLGANTE/SUPERFICIE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	59W
Flujo luminoso (lm)	5900 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<17
Protección (IP)	IP40
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 30 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

VISION



Color/Acabados

BLACK

