

ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K BLANCO
MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K BLANCO MATE


Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K BLANCO MATE




Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K BLANCO
MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE






ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K BLANCO
MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K BLANCO MATE




Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K BLANCO MATE




Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW(2700K)
BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW(2700K) BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K
BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I




Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K BLANCO
MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K BLANCO
MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K BLANCO MATE


Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K BLANCO MATE


Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K BLANCO MATE


Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K BLANCO MATE




Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística




Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K BLANCO MATE




Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI




Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW(2700K)
BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW(2700K) BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K
BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I




Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K BLANCO
MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K BLANCO MATE



Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K BLANCO
MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I




Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K BLANCO MATE


Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF




Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K BLANCO MATE



Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I




Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K BLANCO MATE




Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE





ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K BLANCO MATE


Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K BLANCO MATE



Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW(2700K)
BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW(2700K)
BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K
BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística




Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/1.000mm

Tolerance ±10%



Equipment

Ø250/280x41mm



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL




Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/1.000mm

Tolerance ±10%



Equipment

Ø250/280x41mm






ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK






ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK






ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/1.000mm

Tolerance ±10%



Equipment

Ø250/280x41mm



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL




Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/1.000mm

Tolerance ±10%



Equipment

Ø250/280x41mm






ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW(2700K)
NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW(2700K) NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K
NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK





ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW(2700K)
NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW(2700K) NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K
NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL




Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/1.000mm

Tolerance ±10%



Equipment

Ø250/280x41mm



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL




Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/1.000mm
Tolerance ±10%



Equipment

Ø250/280x41mm



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados





ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/1.000mm

Tolerance ±10%



Equipment

Ø250/280x41mm



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K NEGRO
MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL




Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/1.000mm

Tolerance ±10%



Equipment

Ø250/280x41mm



2m



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW(2700K)
NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW(2700K) NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K
NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K NEGRO
MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

BLACK



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW(2700K) ORO
MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW(2700K) ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K ORO
MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL




Color/Acabados

GOLD



Ø400/700/1.000mm

Tolerance ±10%



Equipment

Ø250/280x41mm



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW(2700K) ORO
MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW(2700K) ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K ORO
MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K ORO MATE




Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW(2700K)
ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW(2700K) ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

GOLD



Ø400/700/1.000mm
Tolerance ±10%



Equipment

Ø250/280x41mm



2m



ZERO IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA



Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K PLATA MATE




Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER





ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K PLATA MATE




Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K PLATA MATE



Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW(2700K)
PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW(2700K) PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K
PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER





ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados



ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW(2700K)
PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW(2700K) PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K
PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I




Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL




Color/Acabados

SILVER



Ø400/700/1.000mm

Tolerance ±10%



Equipment

Ø250/280x41mm



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER





ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI




Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K PLATA MATE




Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER






ZERO IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER





ZERO IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW(2700K)
PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW(2700K) PLATA MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K
PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

ZERO IN XL



Color/Acabados

SILVER



ZERO IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

