

# ATMOS SLIM 48V MINI

PROYECTORES DE CARRIL

Ficha técnica



ATMOS SLIM 48V MINI 6W PARA CARRIL MAGNÉTICO MINI 3000K BLANCO  
MATE

**Producto**

Subcategoría	CARRIL MAGNÉTICO MINI
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	NO

**Fuente de luz**

Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	415 lm
Eficacia (lm/W)	69 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	36°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Vida útil (h)	26.000 HOURS
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	48
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS III

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	30 x - x -
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	24

ATMOS SLIM 48V  
MINI



Color/Acabados

WHITE



---

## Accesorios

---

### MAGNET TRACK 48V MINI SURFACE



#### MAGNET TRACK 48V MINI SURFACE


☐ WHITE: 5578

☐ WHITE: 5579



#### L JOINT 48V MINI WALL CEILING INNER SURFACE

☐ WHITE: 5598



#### T JOIN 48V MINI CEILING SURFACE

☐ WHITE: 5600



#### L JOINT 48V MINI CEILING SURFACE

☐ WHITE: 5594



#### L JOINT 48V MINI WALL CEILING OUTER SURFACE


☐ WHITE: 5596

---

**Accesorios**

---

MAGNET TRACK 48V MINI RECESSED



---

**T JOINT 48V MINI CEILING RECESSED**

---

☐ WHITE: 5612

---



---

**X JOINT 48V MINI CEILING RECESSED**

---

☐ WHITE: 5614

---



---

**L JOINT 48V MINI CEILING RECESSED**

---

☐ WHITE: 5606

---



---

**L JOINT 48V MINI WALL CEILING OUTER RECESSED**

---

☐ WHITE: 5608

---



---

**L JOINT 48V MINI WALL CEILING INNER RECESSED**

---

☐ WHITE: 5610

---

---

## Accesorios

---

### MAGNET TRACK 48V MINI COMMON ACCESSORIES



#### END CAP 48V MINI

☐ WHITE: 5586



#### START CONECTOR 48V MINI

☐ WHITE: 5588



#### CENTRAL CORNER CONNECTOR 48V MINI

☐ WHITE: 5592