

MINI PLA 20W PARED 110º CCT SWITCH 2700K/3200K/4000K BLANCO  
MATE

MINI PLA

**Producto**

Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**


Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	45
Ángulo del haz de luz (º)	110º
Temperatura de color (K)	2700K/3200K/4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP65
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	0.9
Vida útil (h)	30.000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220-240
Frecuencia (Hz)	50/60
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS I


**Datos de montaje y logística**

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	- x - x -
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	10



Color/Acabados

WHITE



---

## Accesorios

---

### OUTDOOR ACCESORIES

#### **LINEAR JOINT IP68**

L: 95mm

---

#### **T JOINT IP68**

L: 118mm

---

#### **X JOINT IP68**

L: 12mm

---

